

DESCRIÇÃO

Produto desenvolvido para limpeza de resíduos de concreto, argamassa e rejunte em superfícies de concreto e pedras naturais.

PROPRIEDADES

Produto estabilizado, Não provoca corrosão em ferro e alumínio.

UTILIZAÇÃO

Limpeza de efflorescência de sais minerais, limo, fungos e algas na superfície do concreto;
Limpezas diárias em pisos de pedras naturais.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

O produto está pronto para limpeza pesada. Para limpeza média ou leve, efetuar a mistura do produto em água, utilizando um recipiente plástico graduado, obedecendo a diluição: Limpeza leve dilua 1 litro do produto em 5 litros de água. Rende aproximadamente 20m². Limpeza média dilua 1 litro do produto em 2,5 litros de água. Rende aproximadamente 10m². Limpeza pesada o produto está pronto para uso, não é necessária a diluição. Rende aproximadamente 5 m². Molhar apenas com água a área de aplicação antes da utilização do produto. Retirar o excesso de água e aplicar sobre a superfície a ser limpa, deixando agir de 5 a 10 minutos. Se necessário esfregar com vassoura ou escova nylon, a área da aplicação. Enxaguar abundantemente com água até a total remoção do produto. Em caso de peças cerâmicas especiais, realizar teste prévio em uma pequena área antes da aplicação. Em caso de dúvida, realize teste prévio em uma pequena área.

EMBALAGEM

1 Litro, 5 Litros, 20 Litros, 50 Litros e 100 Litros.

DADOS TÉCNICOS

pH: 2
Densidade: 1,02 g/cm³

SEGURANÇA

Atende a Norma Reguladora – NR 29 – Portaria N° 3214, de 8-6-1978.

Segurança/Saúde/EPI:	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S9, S10, S13, S14, S15, S16, S17		
Meio Ambiente:	E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12		
Aspecto:	Produto líquido, composto por tensoativo, ácidos e sequestrantes de cátions.		
Número da ONU: NC	Classe de Risco: 8	Número de Risco: NC	