

DESCRIÇÃO

KAL-LIT FIX PLUS é um produto líquido, a base de resina acrílica, destinada a permitir boa aderência de vários tipos de argamassa, inclusive de revestimento e reparos.

PROPRIEDADES

Estado fresco:

- Melhoria a trabalhabilidade;
- Bom efeito dispersante;
- Permite boa estabilidade em presença de água e umidade.

Estado endurecido:

- Proporciona boa aderência sobre os mais diversos substratos;
- Diminui o risco de fissuração;
- Evita retração;
- Não reemulsiona em presença de umidade.

UTILIZAÇÃO

Promove aderência em:

- Chapiscos;
- Reboco;
- Concreto velho com concreto novo;
- Argamassas com isopor;
- Concreto leve com isopor;
- Dosagem de 5% sobre o peso do cimento solução 1:3 em água.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

KAL-LIT FIX PLUS deve ser misturado juntamente com a água de amassamento. O substrato que irá receber a argamassa adesiva deverá estar apicoado, limpo isento de óleos, graxas ou partículas soltas e saturado com água com superfície seca. No caso de superfícies muito lisas, lavar, escovar e se necessário, apicoar para garantir uma perfeita aderência. KAL-LIT FIX PLUS como pintura econômica com nata de cimento, aplicar com brocha ou trincha sobre superfície bem molhada.

Diluição Sugerida	Kal-lit Fix Plus	Água
Revestimento e reparos	1	1 a 2
Chapisco	1	1 a 3
Argamassa adesiva	1	1 a 2
Pintura econômica	2	1
Estucamento	1	1
Ponte de aderência para concreto novo/envelhecido	1	1

EMBALAGEM

KAL-LIT FIX PLUS deve ser armazenado em local abrigado, ventilado e seco, nas embalagens originais e intactas. Sua validade é de 06 (seis) meses após a data de fabricação.

KAL-LIT FIX PLUS é encontrado em embalagens de:

- Bombonas de 20 Litros, 50 Litros e Tambor de 200 Litros

DADOS TÉCNICOS

Função Principal: Auxiliar Adesivo

Base Química: Resinas Acrílicas

Aspecto: Líquido

Cor: Branca

Densidade: 0,980 a 1,020 g/cm³

pH: 6 a 8

Sólidos: 17 a 19%

Função Principal: Auxiliar Adesivo

Base Química: Resinas Acrílicas

SEGURANÇA

Atende a Norma Reguladora – NR 29 – Portaria N° 3214, de 8-6-1978.

Segurança/Saúde/EPI:	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S9, S10, S13, S14, S15, S16, S17	
Meio Ambiente:	E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11	
Aspecto:	Produto a base de resina acrílica estirenada.	
Número da ONU: NC	Classe de Risco: 8	Número de Risco: NC