

DESCRIÇÃO

KAL-LIT FIX é um polímero pronto para uso, a base de resina acrílica estirenada, compatível com a maioria dos cimentos, que proporciona alta aderência as argamassas e chapiscos e nos mais diversos tipos de substratos.

PROPRIEDADES

- Alta aderência
- Aumenta a flexibilidade
- Diminui a absorção de água por capilaridade do substrato

UTILIZAÇÃO

- Chapiscos;
- Reboco;
- Concreto velho com concreto novo;
- Argamassas com isopor;
- Concreto leve com isopor

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Kal-lit Fix deve ser misturado juntamente com a água de amassamento. O substrato deve estar limpo e livre de impurezas e partículas soltas, antes da aplicação deve ser umedecido, mas não saturado. Para utilizar Kal-li Fix como cola deve ser adicionado à água de amassamento. A argamassa deve ser preparada no traço 1:2 (cimento:areia média), com solução de 1:2 (Kal-lit fix:água). A aplicação é feita esfregando-se na superfície úmida, energeticamente, a argamassa ou a pasta com um vassourão ou escova (piso) em forma de chapisco (paredes e forros). Como Aditivo: preparar a água de amassamento e o Kal-lit fix na proporção de 1:4 (Kal-lit fix: água) com esta solução preparar argamassa correspondente no traço 1:3 (cimento : areia).

Diluição Sugerida	Kal-lit Fix Plus	Água
Revestimento e reparos	1	2
Chapisco	1	1 a 2
Argamassa adesiva	1	2
Pintura econômica	2	1

EMBALAGEM

Kal-lit Fix é encontrado em embalagens de:
-Bombonas de 20 Litros, 50 Litros e Tambor de 200 Litros

DADOS TÉCNICOS

Função Principal: Auxiliar de adesão
Base Química: Resinas Acrílicas
Aspecto: Líquido
Cor: Branca
Densidade: 0,980 a 1,020 g/cm³
pH: 6 a 7
Sólidos: 9 a 11%

SEGURANÇA

Atende a Norma Reguladora – NR 29 – Portaria N° 3214, de 8-6-1978.

Segurança/Saúde/EPI:	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S9, S10, S13, S14, S15, S16, S17	
Meio Ambiente:	E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11	
Aspecto:	Produto a base de resina acrílica estirenada.	
Número da ONU: NC	Classe de Risco: 8	
	Número de Risco: NC	