

KALTOP desmoldante kds

DESCRIÇÃO

KALTOP DESMOLDANTE é uma composição oleosa, emulsionada em água, para impedir a aderência do concreto às formas, facilitar a desmoldagem e obter superfícies do concreto de bom aspecto.

PROPRIEDADES

KALTOP DESMOLDANTE quando aplicado corretamente, impede a aderência do concreto sobre as formas, permitindo obter concreto aparente de alta qualidade. As formas podem receber a aplicação do produto, vários dias antes, mas, no mínimo, deve-se esperar duas horas antes da concretagem. Após a aplicação do produto, conservar as formas obrigadas da chuva.

UTILIZAÇÃO

KALTOP DESMOLDANTE é recomendado para formas de madeira ou metálicas.
KALTOP DESMOLDANTE pode ser utilizado puro ou diluído na proporção de 1:5 (1 litro de KALTOP DESMOLDANTE com 5 litros de água). Pintar as formas com pincel ou brocha. Geralmente, KALTOP DESMOLDANTE é utilizado diluído sobre formas metálicas e puro em formas de madeira.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Basta espalhar o produto sobre a superfície da forma com auxílio de uma trincha. O concreto pode ser lançado imediatamente após a aplicação do produto. Caso a superfície venha a ter incrustação de resíduos de cimento, mofo ou bolor recomenda-se escová-la.

EMBALAGEM

KALTOP DESMOLDANTE KDS é encontrado em embalagens de:
- Bobona 50 kg e Tambor 200 kg

DADOS TÉCNICOS

Função principal: Agente Desmoldante
Aspecto: Líquido de cor branco leitoso
Ph: 9,5 +/- 1,0
Massa Específica: 0,920 +/- 0,02 g/cm³
Solubilidade: Emulsionável em água

SEGURANÇA

Atende a Norma Reguladora – NR 29 – Portaria N° 3214, de 8-6-1978.

Segurança/Saúde/EPI:	S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S9, S10, S13, S14, S15, S16, S17		
Meio Ambiente:	E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11		
Aspecto:	Produto a base de resina de óleos vegetais		
Número da ONU: NC	Classe de Risco: 8	Número de Risco: NC	