

# KALTOP wb hidrofugante

## DESCRIÇÃO

KALTOP WB é um hidrorrepelente incolor, à base de silano-siloxano (resina de silicone) disperso em meio aquoso, pronto para uso.

## PROPRIEDADES

- Fácil aplicação com trincha, rolo ou pulverizador de baixa pressão;
- Secagem rápida;
- Não altera o aspecto natural do substrato;
- Não quer substrato liso e contínuo, admitindo abertura de poros de até 3 mm;
- Alta penetrabilidade nos poros capilares do substrato;
- Protege a superfície contra a penetração de água e agentes agressivos por ela transportados (ex.: íons cloretos);
- Resistente à alcalinidade do substrato;
- Mantém os poros da superfície abertos, permitindo a saída de umidade e vapor d'água do interior das superfícies tratadas;
- Aceita aplicação sobre substrato com pequena umidade residual.

## UTILIZAÇÃO

- Como tratamento de superfícies em aplicações que possibilitem a superfície repelir água e reduzir a absorção da mesma;
- Proteger revestimentos cerâmicos, porcelanatos, mármore e granitos antes do rejuntamento facilitando a remoção de resíduos de argamassa principalmente em porcelanatos rústicos e cerâmicas antiderapantes;

## APLICAÇÃO DO PRODUTO

Aplicar 1 demão farta, a ponto de escorrer, de cima para baixo, utilizando-se pincel, trincha, rolo ou pulverizador de baixa pressão. Aplicada a 1º demão, e antes que esta fique seca, aplique a 2º demão (úmido sobre úmido) nas mesmas condições descritas para a 1º demão. Sugerimos a execução de teste prévio para a correta determinação do consumo, em função da porosidade do substrato.

## EMBALAGEM

KALTOP WB é encontrado em embalagens de:

- Bombonas de 20 e 50 Litros
- Tambor de 200 Litros

## DADOS TÉCNICOS

Aspecto: Líquido  
Cor: Incolor  
Densidade: 1,06 a 1,08 g/cm<sup>3</sup>  
pH: 5 a 6

## SEGURANÇA

Atende a Norma Reguladora – NR 29 – Portaria N° 3214, de 8-6-1978.

|                      |                                             |                     |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Segurança/Saúde/EPI: | S1, S2, S4, S9, S11, S14, S15, S16, S17     |                     |
| Meio Ambiente:       | E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11 e E12          |                     |
| Aspecto:             | Produto líquido incolor à base de siloxano. |                     |
| Número da ONU: NC    | Classe de Risco: 8                          | Número de Risco: NC |

