

DESCRIÇÃO

Aditivo impermeabilizante que, misturado as argamassas ou concreto, confere-lhes características que impedem a ação de umidade pelo processo de hidrofugação.

PROPRIEDADES

- Aplicação simples e fácil;
- Não altera o tempo de cura de argamassa ou concreto;
- Eficiência permanente, não perdendo suas características ao longo do tempo;
- Não causa eflorescência.

UTILIZAÇÃO

O produto é indicado para impermeabilizar:

- Pisos e paredes em contato com a umidade do solo;
- Concreto impermeável;
- Revestimentos externos;
- Reservatórios e canalização de água;
- Piscinas, Tanques e cisternas.

APLICAÇÃO DO PRODUTO

Dissolver o KALTOP 1 em água, amassando uniformemente sem deixar grumos. Aplicar a 1º demão da argamassa com espessura de 1 cm. Aplicar mais 2 ou 3 demãos de argamassa com KALTOP 1, porém não se deve ultrapassar 4 horas entre uma chapada e outra argamassa. Utilizar como ferramentas: colher de pedreiro ou desempenadeira.

CONSUMO:

- Argamassa impermeável: 2,0 litros de KALTOP 1 para 50 Kg de cimento
- Concreto impermeável: 0,6 litros de KALTOP 1 para 50 Kg de cimento.

EMBALAGEM

KALTOP 1 deve ser armazenado em local abrigado, ventilado e seco, nas embalagens originais e intactas. Sua validade é de 06 (seis) meses após a data de fabricação.

KALTO 1 é encontrado em embalagens de:

- Sacke 0,3 Litros, Garrafa de 1 Litro e Galão de 3,6 Litros

DADOS TÉCNICOS

Cor: Branca

Densidade a 25° C: 1,000 a 1,050 g/ml

Viscosidade Brookfield (F2/50 rpm, 25° C): 100 a 600 cP

pH: 10,0 a 12,0

SEGURANÇA

Atende a Norma Reguladora – NR 29 – Portaria N° 3214, de 8-6-1978.

Segurança/Saúde/EPI:	S1, S2, S4, S9, S11, S14, S15, S16, S17		
Meio Ambiente:	E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E10		
Aspecto:	Produto líquido composto de óleo vegetal e aditivo químico.		
Número da ONU: NC	Classe de Risco: 8	Número de Risco: NC	